

PROMASK MASQUE PANORAMIQUE

UN SEUL MASQUE - BEAUCOUP D'OPTIONS!

MONTURE DE LUNETTES

(012551)

Monture pour lunettes, faciles à fixer, pour les porteurs de verres correcteurs.



ECRAN DE SOUDURE

(012796)

Ecran de soudeur optionnel pouvant être monté directement sur le masque par deux crochets à levier, avec oculaire relevable. L'écran peut être équipé d'un filtre optoélectronique.



CAGOULE IGNIFUGEE

(012797)



DATA CARRIER (141090)

Le masque panoramique PROMASK peut-être équipé d'un support de données électroniques pour l'identification et l'enregistrement de l'historique de maintenance de chaque masque. Ce système se compose d'une puce intégrée à l'intérieur du masque et d'un lecteur relié à un micro-ordinateur.



DETECTEUR DE FUITE PRO-TESTER (141080)

Le testeur d'étanchéité PRO-TESTER permet de vérifier simplement l'étanchéité des masques panoramiques.



References

012681	Promask, noir
012684	Promask, écran traité (solvants)
012980	Promask, noir écran haute résistance aux chocs
012880	Promask, vert + micro-puce
012881	Promask, noir + micro-puce
012682	Promask S, noir petite taille

Promask Combi AC, (adduction d'air)

012781	Promask Combi AC, noir
--------	------------------------

Pieces detachees

012687	Membrane phonique
012688	Couvercle de soupape d'expiration
012794	Kit de boucles pour harnais (5 jeux)
012689	Siège de soupape (jeu)
012690	Disque de soupape (jeu)
012691	Masque intérieur avec anneau de fixation
012692	Harnais
012693	Kit monture pour visière
012694	Kit de boucles pour harnais (5 jeux)
012695	Ecran polycarbonate
012623	Ecran traité (solvants)

Accessoires

012796	Visière de soudure DIN10
012697	Sangle de nuque
012698	Film de protection pour écran (par 10)
012699	Tournevis PM
012790	Monture de lunettes
010185	Etui à porter en plastique
012595	Sac de textile
012799	Bandeau PM
112796	Visière de soudure pour PROMASK DIN 10
010185	Boîte de transport (polyéthylène)
141080	Banc de contrôle d'étanchéité PRO-TESTER
141090	Logiciel de maintenance DATA CARRIER
012797	Cagoule soudure ignifugée pour PROMASK

ECRAN POUR VISIERE DE SOUDURE

063287	Ecran teinte 10 DIN (60x110)
063261	Ecran teinte 11 DIN (60x110)
063262	Ecran teinte 12 DIN (60x110)
063263	Ecran teinte 13 DIN (60x110)
063298	Ecran optoélectronique AUTOSHADOW teinte 10/11 DIN

Scott Health & Safety Oy
P.O. Box 501
65101 Vaasa, Finlande

Support technique de vente:
Tel.: +358 (0)6 6 3244 543,
+358 (0)6 3244 544 ou
+358 (0)6 3244 535
Fax: +358 (0)6 3244 591
e-mail: fin-sales@tycoint
www.scottsafety.com

tyco / Fire & Security / **Scott**

PROMASK

MASQUE PANORAMIQUE

Mainostoimisto Heikki Järvinen/Waasa Graphics/Promask, FR# 2.10/2002.2000.

tyco

Fire &
Security

SCOTT



PROMASK

MASQUE PANORAMIQUE

Le nouveau masque panoramique PROMASK multifonctions, fournit un confort inégalé, ainsi qu'une large protection contre de nombreuses variétés de risques respiratoires dans les principales applications industrielles. Le PROMASK qui possède de nombreuses caractéristiques uniques offre des aspects pratiques et des performances fiables. Sa conception moderne incite les utilisateurs au port du masque.

Le masque panoramique PROMASK assure une protection sans égale avec la gamme complète des filtres PRO2000. Il peut aussi être doté des équipements suivants:

- Appareil de protection respiratoire filtrant à ventilation assistée,
- Appareil de protection respiratoire à adduction d'air (air comprimé) PROMASK COMBI AC
- Ecran de soudeur également utilisable avec la ventilation assistée ou avec l'adduction d'air.

PROMASK Masque panoramique

Conforme à la norme européenne EN 136 classe 3, la norme la plus exigeante pour la sécurité!

Conception et design unique

La conception assistée par ordinateur (CAO), permet d'augmenter l'acceptabilité du port. L'appareil de protection respiratoire est caractérisé par une forme enveloppante unique qui donne une adaptabilité exceptionnellement bonne. La large lèvre d'étanchéité en forme de barre en T garantit un ajustement anatomique confortable et adapté à toutes les formes de visage (universel).

Le design du demi-masque interne réduit la contenance de CO₂ et diminue par conséquent la fatigue de l'utilisateur. Il empêche également la formation de buée sur l'écran, grâce au débit d'air dirigé le long de la visière.

La configuration des canaux de distribution d'air assure une faible résistance à la respiration. Le débit homogène prolonge la durée de fonctionnement de la batterie d'un appareil de protection à ventilation assistée.

Le filetage monté sur le côté du masque (montage en parallèle) offre une aisance d'attache des filtres ou des tuyaux. Le positionnement du filtre réduit la fatigue de la nuque et facilite le port du masque.

Données techniques

Caractéristiques	Promask	Exigences EN136
Résistance respiratoire		
<i>Inspiration</i>		
• 30 l / min	0.3 mbar	max 0.5 mbar
• 95 l / min	0.8 mbar	max 1.5 mbar
<i>Expiration</i>	1.05 mbar	max 3.0 mbar
Teneur en CO ₂	0.46 %	max 1.0 %
Fuite de pénétration	0.01 %	max 1.05 %
Champ de vision		
Effectif	83 %	mini 80 %
Chevauché	85 %	mini 70 %
Pas de vis	EN 148-1, 40 mm	

Sécurité d'emploi

Le masque PROMASK offre une visibilité totale grâce à sa forme plongeante, à la largeur de son écran et au positionnement du filtre.

Le positionnement du filtre réduit également la contrainte exercée sur la nuque.

La membrane phonique très efficace, permet une communication orale, claire et naturelle, contribuant ainsi à la sécurité et au confort de l'utilisateur.

Facilité d'entretien

Le masque PROMASK est simple à entretenir et peut se nettoyer sans risque de détérioration. Le codage de couleur des soupapes facilite la vérification et le remplacement des composants vitaux. Toutes les soupapes sont en matériau souple et résistant.

Matériaux de haute qualité

Matériaux hypo allergéniques : le corps du masque est fabriqué dans un spécial en élastomère "PROCOMP", qui offre un confort d'utilisation maximum ainsi qu'une résistance accrue aux produits chimiques, aux hautes températures et à la déchirure.

Le nouveau demi-masque interne est réalisé à partir d'un silicone doux non-allergique qui élimine la sensation de contact avec la peau. Sa transparence réduit l'effet de claustrophobie et permet d'identifier plus aisément l'utilisateur.

L'écran facial panoramique est disponible en :

- Polycarbonate (PC) à haute résistance aux chocs
- Polycarbonate (PC) traité anti-solvants.

Tous les écrans faciaux présentent une excellente résistance aux agents chimiques et à la rayure.

Homologations

Certification CE selon la norme EN 136 Classe 3 : 1998. CE 0121. Un masque spécial pour des utilisations spéciales !

Applications

Industrie métallurgique, aciérie, fonderie, industrie minière, soudage, industrie chimique, industrie nucléaire, industrie du plastique et du caoutchouc, bâtiment (notamment le désamiantage), l'agriculture (notamment pour l'épandage de pesticides), industrie des fertilisants.

Le masque panoramique PROMASK

- Disponible en deux couleurs: vert et noir
- Connecteur de filtre et de bloc d'alimentation EN 148-1, filetage 40mm

PROMASK COMBI AC

Masque panoramique pour l'adduction d'air

- Incluant un adaptateur spécial, pour la connexion à un tuyau et à un compresseur d'air.

Le **PROMASK COMBI AC** possède un clapet anti-retour. Lorsque l'on quitte la zone contaminée, le PROMASK COMBI AC équipé d'un filtre standard adapté, peut être déconnecté de l'alimentation en air-comprimé sans aucun risque pour l'utilisateur.

Le système doit être relié à une ceinture de régulation de débit (réf. 062580) et à un tuyau d'air comprimé.



Promask
Combi AC

