Protection de la main

ERGOS
UNE MARQUE PREMIUM

FICHE TECHNIQUE

Réf : 398091

Version mars 2019-MT

EN388

4X43 D X

MILIEU SEC

GRIP EN MILIEU GRAS / HUILEUX

PROTECTION COUPURE

DESCRIPTION

- Gant tricoté en HPPE, jauge 13
- Enduction mousse de nitrile sablée sur la paume et les extrémités des doigts
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Gris Chiné/Noir

TAILLE

- 6 à 11

AVANTAGES

- **Haute résistance à la coupure**
- **Excellente préhension en milieux gras et huileux**
- **Durée de vie supérieure**
- **Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure**

NORMALISATION

- EN388:2016
- EN420:2003+A1:2009
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures élevés

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Emballage individuel à la paire
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

Normalisation

EN388:2016 (Risques mécaniques)	
Abrasion	4
Coupure	X
Déchirure	4
Perforation	3
Coupure ISO 13997	D
Impact	X

GROUPE RG

69800 SAINT PRIEST - 04.72.23.24.30.
www.groupe-rg.com