

53 7111

Nouveau Gant léger anti-coupure de niveau F - Enduction PU et renfort pouce index

Code	53-7111
Description	Gant de niveau F avec enduction mousse de nitrile sable avec renfort pouce/index
Jauge	13gg
Couleur	Doublure noire/enduction noire
Style de poignet	Poignet tricot
Longueur	220 à 270 mm
Tailles	6/XS à 11/2XL
Conditionnement	12 paires/sac en polyéthylène 120 paires/boîte



Caractéristiques et avantages

- Technologie de résistance aux coupures Rhino Yarn™
- Ultra-haute résistance aux coupures de niveau F
- Renfort pouce-index pour une résistance accrue pour les travaux lourds
- Niveau de perforation 3 selon EN388 : 2016
- Résistance maximale à l'abrasion
- Enduction PU de la paume pour une préhension ferme d'objets secs et huileux




Code Couleurs

Tailles	6 XS	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 2XL
Code Couleur Poignet						

tilsatec.com/fr/products/lightweight-cut-level-f-pu-coated-glove-thumb-reinforcement-53-7111

Performances



Applications / Secteurs d'activité

- Fabrication de métaux/estampage
- Fabrication de verre et montage vitrage
- Transports
- Production industrielle
- Bâtiment
- Manutention/recyclage des déchets



Fabriqué avec notre technologie Tilsatec Rhino Yarn™. Notre fibre est produite au Royaume-Uni et développée par notre équipe de spécialistes pour offrir un confort et des performances optimales.