

TEXAS S3 SRC


 Code: **586073**

586073 - Mise à Jour PG 03-2017

DESCRIPTION

- Demi bottes de sécurité cuir, composite et amagnétique.
- Tige cuir fleur nubuck hydrofuge graissée avec renforts stark à l'avant pied et à l'arrière pour déchausser plus facilement.
- Haut de tige matelassé.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté fourrée ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D.

POINTURE

- 38 au 47

UTILISATION

- Demi bottes de sécurité cuir, multi-usages, sauf pour contact avec hautes températures.

POIDS

- Pointure 42 : 1530g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 586073 TEXAS S3 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/17368/10 Rev.1 du 3 janvier 2013 par le laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.36	0.29	0.19	0.15	SRC