



EN 388



3X42DP



MANUTENTION MOYENNE ET LOURDE

DESCRIPTIF

- Gant tricoté jauge 18 en HPPE, polyamide et Spandex. Intérieur vanisé.
- Enduction nano-foam nitrile sur la paume et les 3/4 du dos
- Protection contre les impacts sur le dos et les doigts

COLORIS

- Bleu/Noir

TAILLE

- 6, 7, 8, 9, 10, 11

AVANTAGES

- Protection contre les chocs
- Haute résistance à la coupure
- Très haut niveau de dextérité et de confort
- Renfort nitrile entre le pouce et l'index

UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures élevés et les impacts

NORMALISATION

- EN ISO 21420:2020
- EN:388:2016
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 6 paires / Carton 72 paires
- Emballage individuel à la paire : Non
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

Performances

Niveau EN388 - Risques mécaniques

3	Abrasion
X	Coupure
4	Déchirure
2	Perforation
D	Coupure ISO13997
P	Impact