

DALLAS 2 S1PS SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE


544302


DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses type tennis sneaker
- Tige cuir croupon velours et toile canvas ventilée
- Haut de tige matelassé doublé
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par oeillets
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles
- Première de propreté ergonomique ventilée
- Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger, et large
- Semelle anti perforation composite pour petite pointe (Small), légère, souple, athermique et amagnétique
- Semelage PU2D

UTILISATION

- Chaussures de sécurité basse sport multi usages (sauf projection de fluides)

AVANTAGES

- Tige cuir velours et toile canvas ventilée.
- Modèle mixte type sneaker.

POINTURE

35 -> 47

POIDS

Pointure 42 : 1,020 kg

VARIANTES

MODÈLE REMPLACÉ



544303

 544102
 DALLAS S1P SRC
 EN ISO 20345:2011

DALLAS 2 S1PS SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE

NORMALISATION

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2022

S1PS

S1PS : Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N avec une petite pointe (Small), 3,5 mm de diamètre.

SR



SR : Résistance au glissement de la semelle sur un carrelage avec de la glycérine (SR)

FO



FO : Semelle résistante aux hydrocarbures



RESISTANCE AU GLISSEMENT

Exigence additionnelle SR: Sol céramique/glycérine

Coefficient de frottement/ Talon : 0,22 ($\geq 0,19$). Avant : 0,30 ($\geq 0,22$)

CONDITIONNEMENT

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 70% de matériaux recyclés.



x1



x5 ou x10

PRODUITS COMPLEMENTAIRES



L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée, certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com