Protection de la main

ERGOS
UNE MARQUE PREMIUM

FICHE TECHNIQUE

Réf : 398400

Version mars 2019-MT

EN388

4X42 E X

MILIEU SEC

PROTECTION COUPURE

DESCRIPTION

- Gant tricoté en HPPE et inox (sans fibre de verre), jauge 13
- Enduction polyuréthane sur la paume et les extrémités des doigts
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Noir/Gris

TAILLE

- 6 à 12

AVANTAGES

- **Très hautes résistance à la coupure**
- **Sans fibre de verre**
- **Durée de vie supérieure**
- **Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure**

NORMALISATION

- EN388:2016
- EN420:2003+A1:2009
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures très élevés

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Emballage individuel à la paire
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

Normalisation

EN388:2016 (Risques mécaniques)	
Abrasion	4
Coupure	X
Déchirure	4
Perforation	2
Coupure ISO 13997	E
Impact	X