

PROSOUD/1

GAMME SOUDEUR

PROTECTION CHALEUR 100°C

- Soudage MIG/MAG
- Métal, verre, énergies, plastique
- Chaudronnerie, opérations de ferrage, opérations de production, manipulation de feuillards et treillis
- Manipulation de pièces chaudes et coupantes



AET N°0075/011/162/10/18/2328 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume Cuir croûte de bovin oléofuge & hydrofuge
Dos Cuir croûte de bovin
Doublure Gant tricoté en para-aramide/coton/fibres minérales/polyester
Manchette Cuir croûte de bovin anti-chaleur
Longueur totale 40 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 25 paires

PRO•ONE :

Disponible à la main



Haute résistance
aux projections de
métal liquide



Protection de
l'avant bras

Manchette
15 cm



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
100°C pendant 15 secondes
minimum et 250°C pendant
10 secondes

Cuir traité oléofuge
et hydrofuge



Très bonne résistance à
la coupe

Doublure technique en para-
aramide/coton/fibres
minérales/polyester