

Réf: 552.010U

DESCRIPTIF:

Chaussures de sécurité basse type tennis fonctionnelle.

Tige cuir fleur nubuck hydrofuge pull-up avec appliques toiles et jonc rétro réfléchissant latéral.

Haut de tige matelassé doublé.

Fermeture par soufflet et languette toile matelassés.

Laçage par œillets et boucles métalliques fermés.

Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.

Première de propreté ergonomique ventilée.

Embout de sécurité 200 joules, de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.

attiettiilque et attiagrietique.

Semelle anti perforation inox.

Semelage PU2D avec bout recouvert.

Poids pointure 42: 1247g

TAILLES DISPONIBLES:


Pointures: 38 à 47

UTILISATION:

Chaussures de sécurité basse fonctionnelle multi-usages.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE:

Nettoyer ,brosser et cirer ou graisser régulièrement. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.



Référence	Pointures	Gencod
552010U002	38	3355140506385
552010U003	39	3355140506392
552010U004	40	3355140506408
552010U005	41	3355140506415
552010U006	42	3355140506422
552010U007	43	3355140506439
552010U008	44	3355140506446
552010U009	45	3355140506453
552010U010	46	3355140506460
552010U011	47	3355140506477

NORMES:

Homologation suivant la norme EN ISO 20345.

Résultats:

S3:

- Arrière fermé Propriétés antistatiques.
- · Absorption d'énergie du talon.
- Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
- Semelle à crampons.
- Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.

SRC:

Résistance au glissement de la semelle.