

## BUFFALO 2 S3S CI SR FO

### CHAUSSURES DE SECURITE


**544304**


✓ ✓ – –

#### DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses type tennis sneaker
- Tige cuir fleur nubuck souple et hydrofuge
- Haut de tige matelassé doublé
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par oeillets
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles
- Première de propreté ergonomique ventilée
- Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger et large
- Semelle anti perforation composite pour petite pointe (Small), légère, souple, athermique et amagnétique
- Semelage PU2D

#### UTILISATION

- Chaussures de sécurité basse sport multi usages

#### AVANTAGES

- Tige cuir fleur nubuck souple et hydrofuge.
- Modèle mixte type sneaker.

#### POINTURE

35 -&gt; 47

#### POIDS

Pointure 42 : 1,070 kg

#### VARIANTES

#### MODÈLE REMPLACÉ



544305

 544104  
 BUFFALO S3 SRC  
 EN ISO 20345:2011

**BUFFALO 2 S3S CI SR FO**  
CHAUSSURES DE SECURITE**NORMALISATION**

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2022

**S3S**

S3S : Arrière fermé - Propriétés antistatiques.  
Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.  
Semelle à crampons.  
Intercalaire anti-perforation jusqu'à 1100 N avec une petite pointe (Small), 3 mm de diamètre.

**CI**

CI : Isolation de la semelle contre le froid

**SR**

SR : Résistance au glissement de la semelle sur un carrelage avec de la glycérine (SR)

**FO**

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

**RESISTANCE AU GLISSEMENT**

Exigence additionnelle SR: Sol céramique/glycérine

Coefficient de frottement/ Talon : 0,22 ( $\geq 0,19$ ). Avant : 0,30 ( $\geq 0,22$ )

**CONDITIONNEMENT**

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 70% de matériaux recyclés.



x1



x5 ou x10

**PRODUITS COMPLEMENTAIRES**

L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée, certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest  
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : [www.groupe-rg.com](http://www.groupe-rg.com)