

# 477 Insulated nitrile foam grip



## polyester/ nylon/ acrylique Nitrile complet avec renfort mousse de nitrile microporeux

### DESCRIPTION

- Technologie de double enduction nitrile avec doublure isolante

Doublure fixe en acrylique

- Technologie double enduction en nitrile sur la paume
- Modèle de conception anatomique
- Tricot sans couture



RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Construction

Agriculture

Logistiques

Pétrochimie

### POINTS FORTS

- Une combinaison idéale pour protéger les mains du froid avec une adhérence résistante aux huiles, quelles que soient les conditions climatiques
- Doublure isolée pour protéger les mains du froid efficacement et tout au long de la journée, sans compromettre le confort et la chaleur
- Technologie double enduction intégrale empêchant toute pénétration des liquides
- Modèle imperméable idéal pour intervenir en milieu humide ou graisseux tout en gardant les mains parfaitement sèches
- Nitrile microporeux pour une adhérence prolongée et optimisée
- Modèle ultra souple et résistant à l'abrasion et aux déchirures
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant à l'identique les courbes naturelles de la main pour réduire la fatigue musculaire
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation
- Protection optimale du poignet

### TAILLES DISPONIBLES

7/M • 8/L • 9/XL • 10/XXL

### LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat)

250-280mm

### CONDITIONNEMENT

Paires par sachet/carton

5 / 60

### COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Blanc/bleu et noir

### CONSEILS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser en cas de risque chimique, électrique ou thermique
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Laver à 40 °C maxi
- Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation

89/686/CEE  
Cat.II



EN 420

EN 388 - 2003



4231

ABRASION  
0 1 2 3 4

COUPURE  
0 1 2 3 4 5

DÉCHIRURE  
0 1 2 3 4

PERFORATION  
0 1 2 3 4

EN 511 - 2006



011

FROID CONVectif  
0 1 2 3 4

IMPERMÉABILITÉ À L'EAU  
0 1

FROID DE CONTACT  
0 1 2 3 4

Attestation d'examen CE délivré par l'organisme notifié 0120  
SGS United Kingdom Limited, unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom.

[ Date de mise à jour 02/09/13 ]

## SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel: +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax: +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

**SHOWA**   
La perfection en confort et dextérité