

WIND LOW S3S ESD CI SR FO



FT544400 - Mise à jour MCADR 03-2024

Code: **544400**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basse type tennis.
- Tige Microfibre technique hydrofuge et respirante.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par oeillets.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger et large.
- Semelle anti perforation composite pour petite pointe (Small), légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage ultra léger PU1D résistant aux hydrocarbures et antidérapant.

POINTURES

- 35 au 48

UTILISATION

- Chaussures de sécurité basse sport idéales pour les secteurs des transports & logistique, les menuisiers, les artisans, les magasiniers et les environnements ESD.

POIDS

- Pointure 42 : 930 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION UE

- Homologuées sous référence 544400 WIND LOW S3S ESD CI SR FO suivant norme EN ISO 20345 : 2022. En cours de certification

Résultats :

S3S Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N avec une petite pointe (Small), 3 mm de diamètre

CI Isolation de la semelle contre le froid

SR Résistance au glissement de la semelle sur sol céramique avec de la glycérine

FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures

ESD selon la norme CEI EN 61340-5-1: 2016