

**DESCRIPTION**

Un casque de protection moderne à l'allure sportive avec micro-visière pour une visibilité optimale. Inclut un jugulaires 4 points d'ancrage EN 12492 de rechange ainsi qu'un insert HeightMaster (pour une protection améliorée contre les impacts et pénétrations) pour les applications de travail en hauteur.

**SPÉCIFICATIONS**

| Codes produits et options de casque | Code          | Option                       | Poids |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|-------|
|                                     | S16E*FMR      | Réglage Crémaillère, ventilé | 480 g |
| Taille                              | 53 - 63 cm    |                              |       |
| Visière                             | Micro (20 mm) |                              |       |

\* Insérer le code couleur du casque.


**MATÉRIAUX**

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calotte                  | ABS (acrylonitrile butadiène styrène)                                                           |
| Coiffe                   | Toile Térylène 6 points d'ancrage                                                               |
| Tour de tête             | LDPE (polyéthylène basse densité)                                                               |
| Bandeau anti-transpirant | Dry-Tech (polyester)                                                                            |
| Crémaillère              | Acétal avec sangles HDPE, mousse noire 3 mm                                                     |
| Jugulaires EN 12492      | Polyester imprimé et boucle à attache rapide, réglages latéraux et croisillon arrière en acétal |
| Insert HeightMaster      | PSE (polystyrène expansé)                                                                       |


**COULEURS**

|              | Blanc                                                                               | Bleu                                                                                | Rouge                                                                               | Jaune                                                                               | Orange                                                                              | Vert                                                                                | Bleu clair                                                                           | Noir                                                                                  | Gris                                                                                  | Jaune haute vis.                                                                      | Orange haute vis.                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Code couleur | W                                                                                   | B                                                                                   | R                                                                                   | Y                                                                                   | O                                                                                   | G                                                                                   | LB                                                                                   | K                                                                                     | E                                                                                     | HVY                                                                                   | HVO                                                                                   |
| RAL          | 9010                                                                                | 5026                                                                                | 3031                                                                                | 1018                                                                                | 2003                                                                                | 6036                                                                                | 5005                                                                                 | 9005                                                                                  | 5000                                                                                  | 1026                                                                                  | 2005                                                                                  |
| Pantone      | Blanc                                                                               | 2768                                                                                | 1807                                                                                | 109                                                                                 | 1505                                                                                | 343                                                                                 | 2935                                                                                 | Noir                                                                                  | 7545                                                                                  | 809                                                                                   | 1655                                                                                  |


Remarque : les codes RAL listés sont ceux des couleurs les plus similaires.

**IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE**

| Avant                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 75 mm |
|  | 40 mm |



| Côtés                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 50 mm |
|  | 40 mm |



| Arrière                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 50 mm |
|  | 50 mm |

NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS

| Produit                                  | EN 12492:2012 équipements d'alpinisme | EN 397:2012 + A1:2012<br>Conforme aux tests de choc et pénétration |                            |                       |                                     | Options non normalisées<br>EN 397    |                            | Conforme EN 50365:2002 (1000 V CA)<br>Utilisation sur isolations basse tension | ANSI/ISEA Z89.1-2014<br>Type 1 |                        |                            | CSA/CAN Z94.1-05<br>Type 1   |                        | Testé selon les exigences de performance<br>AS/NZS 1801:1997 Type 1 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                       | Déformation latérale (LD)                                          | -30 °C (basse température) | Métaux en fusion (MM) | 440 V CA<br>(résistance électrique) | 1000 V CA<br>(résistance électrique) | -40 °C (basse température) |                                                                                | Classe C (conducteur 0 V CA)   | Classe E (20 000 V CA) | -30 °C (basse température) | Classe C (conducteur 0 V CA) | Classe E (20 000 V CA) |                                                                     |
| Réglage Crémaillère, ventilé<br>S16E*FMR | ✓                                     | ✓                                                                  | ✓                          |                       |                                     |                                      | ✓                          | ✓                                                                              | ✓                              |                        | ✓                          |                              |                        | ✓                                                                   |

NEXUS SYSTEME ANTISTATIQUE

Le casque de sécurité Nexus et les accessoires spécifiques du système peuvent être utilisés dans des atmosphères explosives car ils offrent une protection antistatique selon IEC 60079-32-2: 2015 Essais de dangers électrostatiques.

| Produit                                                                                                                                                          | Zone Gaz 0 |     |     | Zone Gaz 1 |     |     | Zone Gaz 2 |      |      | Zone Poussière 20 |      |      | Zone Poussière 21 |      |      | Zone Poussière 22 |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                  | IIA        | IIB | IIC | IIA        | IIB | IIC | IIIA       | IIIB | IIIC | IIIA              | IIIB | IIIC | IIIA              | IIIB | IIIC | IIIA              | IIIB | IIIC |
| Nexus SecurePlus avec ou sans Bandes Réfléchissantes et avec Nexus Protection Oculaire Intégrées (S589/ S589SE)                                                  | ✓          | ✓   |     | ✓          | ✓   | ✓   | ✓          | ✓    | ✓    | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓                 | ✓    | ✓    |
| Nexus SecurePlus avec Coquilles Auditives Baltic (S41CE)                                                                                                         | ✓          |     |     | ✓          | ✓   |     | ✓          | ✓    |      | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓                 | ✓    | ✓    |
| Nexus SecurePlus avec Porte Ecran Contour (S55) et Protection Faciale Contour XI pour usage Multifonction (S810) et / ou avec Coquilles Auditives Aegean (S41CE) |            |     |     | ✓          |     |     | ✓          |      |      | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓                 | ✓    | ✓    |

## ACCESSOIRES

|                              |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visage                       | Compatible avec la gamme de protections faciales Euro (écrans faciaux et porte-écrans)                                                                                         |
| Attaches pour accessoires    | Sets d'attaches Euro pour la fixation des accessoires de casque S565. Pour le système Contour, utilisez des clips S585 (également fournis avec Contour Carrier).               |
| Oreilles                     | Compatible avec les protections auditives pour casque Scala XI S72CE et Scala X S71CE de Centurion (fournies avec les attaches pour accessoires S565 Euro )                    |
| Yeux                         | Protection oculaire en polycarbonate moulé incolore S589 ou fumée S589SE avec revêtement anti-écaflures et anti-buée                                                           |
| Autocollants                 | S30NHIRS Sets d'autocollants à haute intensité de réfléchissement disponibles en différentes couleurs. Matériau conforme aux exigences de la norme EN 12899-1 Ra2. En option   |
| Jugulaires HeightMaster      | S30NY Jugulaires bleu 4 points d'ancrage EN 12492 de rechange à combiner avec l'insert S30NL pour convertir un modèle Core ventilé en modèle HeightMaster                      |
| Insert HeightMaster          | S30NL Insert de rechange à combiner avec le harnais S30NY pour assurer la conformité à la norme EN 12492 lors de la conversion d'un modèle Core ventilé en modèle HeightMaster |
| Bandeau anti-transpirant     | S31D Bandeau anti-transpirant Dry-Tech                                                                                                                                         |
| Coiffe à réglage crémaillère | S33/35 Coiffe Térylène avec réglage crémaillère « Twist2Fit » premium et bandeau anti-transpirant Dry-Tech                                                                     |

## CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditionnement | 1 par couleur, dimensions de la boîte 28 × 22 × 50 cm, poids de la boîte 0,66 kg                                                                                                                                                                                           |
| Stockage        | Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C)<br>Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max<br>Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte |
| Durée de vie    | Le casque Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum<br>Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit                                                                                                                             |
| Nettoyage       | Nettoyer à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux                                                                                                                                                                                                               |
| Élimination     | Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel                                                                                                                                            |