



FEATURES

- ✓ Synthèse de polymères Biosourcés à base d'huile végétale et de fibres de bois régulées par FSC en collaboration avec ISCC.
- ✓ Empreinte CO₂ réduite.
- ✓ Performance maximale garantie avec un rapport résistance/poids optimal, assurant la plus grande protection de l'utilisateur.
- ✓ Inflammabilité : Composite polymère auto-éteignable.

MARCHÉS

- Construction et Bâtiment, Génie Civil
- Services publics, Maintenance, Énergie durable, Pétrole, Gaz et Mines
- Logistique & Transport
- Automobile & Aérospatiale
- Ingénierie
- Chimie & Pharmaceutique
- Biens de consommation, Agroalimentaire, Papier & Emballage, Recyclage & Agriculture
- Pétrochimie



MARQUAGE ET PERSONNALISATION

DEVANT | DOS | CÔTÉS

ENTRETIEN & MAINTENANCE

Stockage:

Peut être stocké et transporté dans son emballage d'origine à des températures ambiantes (0°C à +30°C).

Peut être conservé dans l'obscurité jusqu'à 5 ans. Ne pas stocker sous une chaleur excessive ou en plein soleil, cela pourrait déformer la coque.

Durée de vie:

Le casque Centurion a une durée de vie en utilisation de 5 ans.

Une usure excessive peut considérablement réduire sa durée de vie

Nettoyage:

Nettoyer avec de l'eau tiède savonneuse et un chiffon doux

Recyclage :

Le recyclage est recommandé lorsque possible. Recherchez le symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériau.

FICHE TECHNIQUE

NEXUS E:PROTECT

S06*R

Le casque de sécurité le plus durable au monde. La coque composite est composée de 80% de plastique végétal et de 20 % de renfort en fibre de bois.

SPÉCIFICATION

Options de casque	Cliquet à roue ventilé et non ventilé
Taille	53-63cm
Poids	372g
Culminer	Micro (20 mm)
Conditionnement	10 unités par boîte. Dimensions de la boîte : 480 x 305 x 535 mm. Poids de la boîte : 4,6 kg

MATÉRIELS

Coquille	Composite PP à base de plantes
Harnais	Sangle en terylene 6 points
Bandeau	LDPE (Polyéthylène basse densité)
Bande anti-transpiration	Dry-Tech (Tissu en polyester)
Serrage de la molette	Acétal avec sangles en HDPE, mousse noire 3mm

NORMES DE SÉCURITÉ

STANDARD	Nexus E:Protect non ventilé	Nexus E:Protect ventilé
EN 397:2012 + A1:2012		
440V a.c (Résistance électrique)	X	
ANSI Z89.1:2014 Type 1		
Classe C (Conducteur 0V a.c.)		X
Classe G (2200V a.c.)	X	X

COULEURS DISPONIBLES

COULEUR				
	Pierre/Blanc (W)	Moutarde/Jaune (Y)	Marbre/Bleu (B)	Noir (K)
RAL	9001	1018	5019	2003

CODES PRODUIT

Code Produit	Description
S06*R	Nexus E:Protect non ventilé
S06*RF	Nexus E:Protect ventilé



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Code Produit	Description
S725	Casque antibruit monté sur casque Sana 25
S730	Casque antibruit monté sur casque Sana 30
S734	Casque antibruit monté sur casque Sana 34
S30LY	Jugulaire SecurePlus 4 points en polyester EN 397
S30L	Jugulaire en cuir à 2 points
S31D	Bandeau anti-transpiration Dry-Tech
S31N	Bandeau anti-transpiration en nylon brossé
S31P	Bandeau anti-transpiration en PVC
S31VK	Bandeau anti-transpiration Vabon standard
S33/12	Berceau en térylène avec cliquet et bandeau anti-transpiration Vabon Std
S33/34	Berceau en térylène avec bandeau anti-transpiration Dry-Tech
S33/35	Berceau en térylène avec cliquet et bandeau anti-transpiration Dry-Tech
S50UFL	Doublure de casque polaire universelle
S50HVOFC	Cape de givre HV Orange
S50HVFYC	Cape de givre HV Jaune
S50HVOEDFC	Cape Frost HV Orange avec compatibilité avec les protège-oreilles
S50HVEDFC	Cape Frost HV Jaune avec compatibilité avec les protège-oreilles
S589	Visière rétractable Filtre UV transparent 2C-1,2 1F
S589SE	Visière rétractable Gris fumé 5-3,1 1F Filtre anti-éblouissement
S55	Support de visière Contour
S800	Écran facial à usage général Contour X 2C-1,2 1BT 3 9
S810	Écran facial polyvalent Contour XI 2C-1,2 1BT 3 8-1-0 9