

FICHE TECHNIQUE

MASQUE FACIAL COMPLET FM4



DESCRIPTION

Le FM4 est un masque complet qui fournit les niveaux les plus élevés de protection respiratoire. Un raccord de flexible innovant porte le flexible pardessus l'épaule de l'utilisateur, ce qui dégage la zone de travail.

Le masque est équipé d'une bordure d'étanchéité en silicone ultra confortable et sa visière Torodial offre un champ de vision pratiquement illimité.

- La fabrication en silicone ne provoque pas de dermatite et réduit le risque d'irritation de la peau.
- La bordure d'étanchéité à rebord inversé garantit une bonne adaptation et améliore la sécurité.
- Fournit une protection contre les chocs, ce qui permet son utilisation dans des environnements où une protection respiratoire et faciale est nécessaire.
- La membrane phonique haute efficacité permet à l'utilisateur de communiquer clairement.
- Disponible en trois tailles.

Le masque FM4 est certifié pour une protection respiratoire lorsqu'il est utilisé avec les systèmes à ventilation assistée SPIRIT, Tornado et Proflow.

CERTIFICATIONS

Certification CE conformément aux normes EN 12942 TM3 et AS/NZS1716-P3.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Protection respiratoire :	Proflow Tornado SPIRIT	EN 12942 TM3 et AS/NZS 1716-P3 EN 12942 TM3 et AS/NZS 1716-P3 EN 12942 TM3 et AS/NZS 1716-P3
Facteur de protection assigné (nominal) :	Proflow Tornado SPIRIT	40 (2000) 40 (2000) 40 (2000)
Débit minimum de conception :	Proflow Tornado SPIRIT	120 l/min 140 l/min 160 l/min
Protection des yeux et du visage :	Clause 8.11 Clause 6.3.2.4.3 (EN166)	EN 136 EN 12942
Matériel oculaire :	Polycarbonate avec un revêtement en silicone	
Poids effectif du masque sur la tête :	630g	
Niveau sonore :	<65 dB(A)	
Limites de température de fonctionnement :	Entre -10°C et +50°C	
Matériau de la lèvre d'étanchéité :	Silicone ne provoquant pas de dermatite	

Pour choisir un flexible, voyez le **tableau de compatibilité flexible/pièce faciale/ventilateur**

