

Réf: 552.009U

### **DESCRIPTIF:**

Chaussures de sécurité montante type basket fonctionnelle. Tige cuir fleur nubuck hydrofuge pull-up avec appliques toiles, renfort stark bout de pied et jonc rétro réfléchissant latéral. Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé. Fermeture par soufflet et languette toile matelassés.

Laçage par boucles métalliques fermés.

Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.

Première de propreté ergonomique ventilée.

Embout de sécurité 200 joules, de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.

Semelle anti-perforation inox.

Semelage PU2D.

# **TAILLES DISPONIBLES:**


Pointures: 38 à 47

#### **UTILISATION:**

Chaussures de sécurité montante fonctionnelle multi-usages.

## **CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE:**

Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.



Référence	Pointures	Gencod
552009U001	38	3355140521388
552009U002	39	3355140521395
552009U003	40	3355140521401
552009U004	41	3355140521418
552009U005	42	3355140521425
552009U006	43	3355140521432
552009U007	44	3355140521449
552009U008	45	3355140521456
552009U009	46	3355140521463
552009U010	47	3355140521470

### **NORMES:**

Homologation suivant la norme EN ISO 20345.

### Résultats:

### S3:

- Arrière fermé Propriétés antistatiques.
- Absorption d'énergie du talon.
- Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
- Semelle à crampons.
- Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.

### SRC:

Résistance au glissement de la semelle