

# 660 Oil Resistant



## Tricot coton Enduction PVC

### DESCRIPTION

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Bord festonné
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Traitement antibactérien et antiodeur
- Traitement spécial hydrocarbures
- Forme anatomique
- Tricot sans couture



### POINTS FORTS

- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras, avec une prise sécurisée des objets
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Poignet bien protégé

### RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Préhension  
Protection chimique

### RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Automobile  
Métallurgie  
Secteur maritime

### TAILLES DISPONIBLES

8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL

### LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat)

300-320

### CONDITIONNEMENT

Paires par sachet/carton

10/120

### COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Bleu

### EPAISSEUR

en mm

1,30

### CONSEILS D'UTILISATION

- La taille indiquée correspond à un gant bien ajusté à la main
- L'information du niveau de performance d'imperméabilité (EN374-3) ne reflète pas le niveau de protection réel sur le poste de travail, d'autres facteurs pouvant influencer sur la performance.
- Ne pas utiliser avec des produits chimiques autres que ceux testés sans essais préalables
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre si nécessaire

|                       |               |                        |                          |                 |                 |                                            |                                           |
|-----------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 89/686/CEE<br>Cat.III | EN 388 - 2003 | ABRASION<br>0 1 2 3 4  | COUPURE<br>0 1 2 3 4 5   | EN 374-2 - 2003 | EN 374-3 - 2003 | J - N-HEPTANE<br>0 1 2 3 4 5 6             | K - SOUDE CAUSTIQUE 40 %<br>0 1 2 3 4 5 6 |
|                       |               | DÉCHIRURE<br>0 1 2 3 4 | PERFORATION<br>0 1 2 3 4 |                 |                 | L - ACIDE SULFURIQUE 96 %<br>0 1 2 3 4 5 6 |                                           |
| 0120                  | 4121          |                        |                          |                 | JKL             |                                            |                                           |

Attestation d'examen CE délivrée par l'organisme notifié 0120  
SGS United Kingdom Ltd.  
202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Royaume-Uni

[ Date de mise à jour 31/10/13 ]

### SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France  
Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29  
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

**SHOWA**

La perfection en confort et dextérité