



MILIEU SEC



MILIEU HUMIDE

MANUTENTION MOYENNE ET LOURDE

DESCRIPTION

- Gant tricoté polyester, jauge 10
- Enduction latex crêpé sur la paume et les extrémités des doigts
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Jaune/Orange

TAILLE

- 6 à 11

AVANTAGES

- Confort
- Excellente résistance à l'usure
- Grip exceptionnel en milieux humides
- Solution économique

NORMALISATION

- EN388:2016
- EN420:2003+A1:2009
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

UTILISATION

- Manutention générale
- Protection contre les risques mécaniques moyens à lourds

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Emballage individuel à la paire
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

Normalisation

EN388:2016 (Risques mécaniques)

Abrasion	2
Coupure	2
Déchirure	4
Perforation	2
Coupure ISO 13997	X
Impact	X

