TEGERA®

TEGERA® 73

Manchette de protection anticoupure, résistance à la coupure de niveau F, jauge 10, technologie CRF®, nylon, polyester, spandex, fibre fil inox, Cat. II, noir, approuvé pour la manipulation de produits alimentaires, conditionnement en vrac, serrage poignet élastique, usage général

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection le plus élevé, flexible, résistant, excellent ajustement, confortable, respirant, léger

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Manchettes contre les coupures**

CATÉGORIE **Cat. II**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) **Résistance à la coupure de niveau F**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE **34.3**

GAMME DE TAILLES (UE) **8, 9, 10**

MATÉRIAU DE LA DOUBLURE **Jauge 10, Technologie CRF®, Nylon, Polyester, Spandex, Fibre fil inox**

FERMETURE **Serrage poignet élastique**

GAMME DE LONGUEURS **420-490 mm**

COULEUR **Noir**

PIÈCES PAR PAQUET/CARTON **6/60**

AFFICHAGE **Conditionnement en vrac**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR **HPPE, fibre fil inox, nylon, elasthanne, polyester**

CRF®

POINTURE	RÉF.	CODE EAN
8	73-8	7340118341156
9	73-9	7340118341149
10	73-10	7340118341163

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

TEGERA® 73

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Coupures, blessures abrasives, égratignures/Lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Environnements à risques de coupures

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Batiment Travaux Publics, travail d'ingénierie, travail dans l'industrie du verre, travail d'installation, travail d'exploitation de machines, travail du métal, travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, building and construction, logistics

TYPE DE TRAVAUX
Manutention lourde

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
3X4XF

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2021-08-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 73

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3X4XF

EXAMEN UE DE TYPE

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	3	(4)
b) Résistance à la coupure par lame (facteur)	X	(5)
c) Résistance à la déchirure (Newton)	4	(4)
d) Résistance à la perforation (Newton)	X	(4)
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	F	(F)
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
a) Resistance to wear (No. of revolutions)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistance to cutting (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Tear resistance (N)	10	25	50	75	
d) Puncturing resistance (N)	20	60	100	150	

Niveau de protection/Niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Niveau de protection/Niveau de performance	P
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

Convient pour la manipulation de produits alimentaires

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2021-08-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com