



Certifications

EN140: 1998 Mask Body
EN143: 2000+A1: 2006 P3 RD
Masque Integra (combiné avec lunette masque)
Conforme à la norme: EN140:1998 - EN166 2.F.K.N.
(Antibuée & Anti-rayures) CE 0194

Efficacité

P3 >99,95% pour des
particules de 0,3 µm

Durée de vie


5 ans (masque & filtres). Voir conditions de stockage au paragraphe 'Précautions d'emploi' et fiche FDS. Les filtres sont réutilisables et changeables.

Matériaux

- Masque:** TPE qualité médicale Conforme à la norme ISO 10993-10: 2010 pour irritations. Corps du Masque sans latex ni silicone, sans odeur. Valve en Nylon, Inspiration/Expiration diaphragme Silicone. Bandeau élastique ajustable à 4 points sur la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE.
- Filtres:** Mécanique de type HESPA media filtrant en synthétique avec un insert en TPE moulé et encapsulable.
- Lunettes:** Polycarbonate avec revêtement antibuée surmoulé en TPE souple, fixé en permanence au corps du masque par des clips en acier inoxydable.

Fabrication

Grande Bretagne
100% des filtres sont testés au NaCl



Encapsulation (Technologie Breveté)
645 mm; longueur réels pour chaque filtres

Code	Description	Quantity
SPR407(S/M) SPR406 (M/L)	Elipse Integra P3 complet	5 pcs. par carton
SPR316	Elipse P3 paire de filtres de remplacement	10 sachets de 1 paire par boîte
SPM007	Sacoché Integra	5 pcs. per box
SPM414	Films pelables x 10	10 pcs. par carton
SPM520	Adaptateur TSI Porta-count pour test d'étanchéité	10 sachets par boîte

Applications - dust, mist and fumes

Industrie

Fumes et poussières de métal



Construction

Poussières de Silices, Amiante, Poussières de Béton, Poussières de Pierre, Forte concentration de poussières, Poussières de Bois, Poussières de Ciment, Moisissures



Mine

Poussières de Charbon, Poussières de Silices



Manufacturing

Fibres de Verres, Fibres Composites, Conduit de Fumées



Agroalimentaire

Volaille, Poudre de Lait, Épices, Poussière de grain



Pharmaceutique

Poussières, Viruses

