

Tablier GOLF 30 (EPI de catégorie I)



DOMAINE D'APPLICATION

Le tablier GOLF est destiné à un usage courant. Il résiste aux produits d'entretien courants.

MATIÈRE : Enduction vinyle 2 faces sur support polyester

CARACTÉRISTIQUES

- **Coloris :** blanc, bleu, vert, vert kaki et noir
- **Épaisseur :** 300 µm (± 50)
- **Grammage :** 325 g/m²
- **Dimensions standard (largeur x hauteur en cm) :** 70x100 et 90x115

Tabliers équipés d'œillets et rondelles en laiton, finition « nickel free ». Crochet plastique et élastique tressé polyester

Pour les tabliers en montage standard :

- boucle de réglage en polypropylène alimentaire



NORMES ET DIRECTIVES

- Ce tablier est conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 et la norme NF EN 13688 : 2013.
- Propriétés mécaniques NF EN 14325 - pour les paragraphes 4.4, 4.7, 4.9 et 4.10.
- Tablier conforme à l'article 33 du règlement REACH N°1907/2006 et ses amendements concernant les produits contenant des substances extrêmement préoccupantes.
- Ne contient pas de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.



CONDITIONS DE NETTOYAGE

Nettoyage : par brossage à l'eau chaude savonneuse à 40° C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage.

Rinçage : à l'eau.

Séchage : le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.

Stockage : dans un endroit sec et aéré. Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

N° intrastat : 39262000

Bien plus que la sécurité
More than just safety

Tablier GOLF 30 (EPI de catégorie I)



NIVEAUX DE PERFORMANCE

Type d'essai	selon EN 14325 : 2004	
	Point de la norme	Niveau *
Résistance à l'abrasion suivi du test d'étanchéité selon EN 530 méthode 2	4.4	6/6
Résistance au déchirement trapézoïdal selon EN ISO 9073-4	4.7	2/6
Résistance à la traction selon EN ISO 13934-1	4.9	5/6
Résistance à la perforation selon EN 863	4.10	2/6

(* 6 étant le niveau le plus élevé)

N° intrastat : 39262000

Bien plus que la sécurité
More than just safety



Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : manulutex@manulutex.fr - Internet : www.manulutex.fr
Site de Champtocé-sur-Loire : Zone Artisanale du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11
Site de St-Germain-des-Prés : Zone Artisanale La Potherie - 49170 ST-GERMAIN-DES-PRÉS - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11
SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029