FR DE EN
ES IT NL
BG RO SR
AR

3980105

V2.10/2023

ERGOS

4X42 C
EN388

RG SAFETY
817, rue Nicéphore Niepce
ZAC de la Fouillouse
69800 SAINT PRIEST — FRANCE
Tél. : +33(0)4 72 23 24 30
Fax : +33(0)4 72 23 71 99
www.groupe-rg.com

FR DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

MODE D'EMPLOI — FR

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES : MECANIQUES

1. UTILISATION:
Ces gants de manutention sont conçus essentiellement pour protéger les mains contre des risques mécaniques.
Ces gants sont conformes au règlement (UE) 2016/425 et aux exigences essentielles de santé et de sécurité et portent le marquage requis.
Il est important de vérifier à ce que ces gants soient utilisés uniquement dans les applications pour lesquelles ils sont prévus.

2. NORMES:
Ces gants sont conformes aux normes EN420 :2003 +A1 :2009 exigences générales) et EN388:2016 + A1:2018 (gants de protection contre les risques mécaniques). Se reporter au tableau A.

A: Abrasion	(Niveau 1 à 4)
B: Coupure par tranchage	(Niveau 1 à 5)
C: Déchirure	(Niveau 1 à 4)
D: Perforation	(Niveau 1 à 4)
E: Résistance à la coupure (TDM) en newtons	(Niveau A à F)
P: Protection contre l'impact	

A B C D E P
EN388

X : Indique que le gant n'a pas été soumis à l'examen ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir du fait de la conception du gant ou du matériau.

Pour connaître les niveaux de performance, se reporter aux marquages et aux pictogrammes indiqués sur les gants et au tableau A
Les tests de résistance sont réalisés sur la paume de la main sur des gants neufs.
Le marquage CE apposé sur chaque gant, signifie qu'il satisfait aux exigences essentielles du règlement (UE) 2016/425 relatives aux Equipements de Protection Individuelle (EPI) : Innocuité, Confort et Dextérité...

3. CERTIFICATION :
Ces gants on fait l'objet d'un examen UE de type, réalisé par un organisme habilité :
Soit par N° 0072 - IFTH - Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex France
Soit par N°0075 - CTC - 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex France
Soit par N° 321 - SATRA - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom
Se reporter à la déclaration de conformité. La déclaration de conformité UE est disponible sur www.groupe-rg.com.

4. PRECAUTIONS D'EMPLOIS :
NON ETANCHE AUX LIQUIDES. NE PAS LES UTILISER CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES ET THERMIQUES.
Le port du gant est déconseillé lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces en mouvement.
Dans le cas d'émoussement de la lame lors du test de résistance à la coupure (6.2), les résultats de test de coupe ne sont qu'indicatif. Dans ce cas de figure le test de référence sera le résultat de test de résistance à la coupure réalisé avec la TDM (6.3).
Avant d'utiliser des gants, réaliser une inspection visuelle pour déceler un éventuel défaut apparent. En cas de doute, ne pas utiliser le gant.
Eviter le port de gants endommagés, souillés ou usés. Protection limitée à la paume de la main uniquement.
Pour les gants ayant une protection contre les impacts, la protection s'applique uniquement sur le dos de la main (zone métacarpienne) et ne s'applique pas aux doigts.
TOUTE MODIFICATION DE CET EPI ENTRAINE LA DECHEANCE DE LA GARANTIE DE SES NIVEAUX DE PROTECTION.

5. INNOCUITE :
Les matériaux et composants constituant le gant ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'ils sont connus ou suspectés pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. Certains gants contiennent du latex de CAOUTCHOUC NATUREL susceptible de provoquer des réactions allergiques. En cas de réaction allergique, il est impératif de consulter un médecin dans les plus brefs délais.

6. DESIGNATION : Se reporter au tableau A.

7. TAILLES: Se reporter au tableau A.

8. STOCKAGE :
Stockage en emballage carton. Entreposer les gants à l'abri de la lumière directe du soleil et dans un endroit sec et frais afin que les performances de conception ne soient pas affectées de manière significative par le vieillissement.
Garder-les à l'abri de toute exposition à l'ozone. Pas de date de péremption.

9. NETTOYAGE :
Aucun entretien préconisé. En cas de lavage, les niveaux de protection ne peuvent plus être garantis.

10. ELIMINATION :
Les gants usagés risquent d'être contaminés par des agents infectieux ou souillés par des matières dangereuses.
Les gants doivent être éliminés selon la réglementation locale. Pas de décharge ou d'incinération sans contrôle.

GEBRAUCHSANLEITUNG — DE

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN RISIKEN : MECHANISCHE

1. VERWENDUNG :
Diese Handlinghandschuhe dienen ausschließlich zum Schutz der Hände gegen mechanische Gefahren.
Diese Handschuhe entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 und den wesentlichen Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit und sind mit der entsprechenden Kennzeichnung versehen.
Wichtig ist, zu überprüfen, dass diese Handschuhe ausschließlich für ihre vorgesehenen Zwecke benutzt werden.

2. NORMEN :
Diese Handschuhe entsprechen den Normen EN420 :2003 +A1 :2009 (allgemeine Anforderungen) und EN388:2016 + A1:2018 (Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefahren). Siehe Tabelle A.

A: Abrieb	(Höhe 1 bis 4)
B: Schnittfestigkeit (0-5)	(Höhe 1 bis 5)
C: Riss	(Höhe 1 bis 4)
D: Durchlöcherung	(Höhe 1 bis 4)
E : Schnittfestigkeit (TDM) in Newton	(Höhe A bis F)
P: Schutz gegen Stoßeinwirkungen	

A B C D E P
EN388

X: Dieser Buchstabe gibt an, dass der Handschuh nicht der Prüfung unterzogen wurde, oder dass die Prüfmethode aufgrund der Konzeption des Handschuhs oder des Materials nicht geeignet scheint.

Zur Kenntnisnahme des Leistungsniveaus, siehe die auf den Handschuhen und in der Tabelle A angegebenen Kennzeichnungen und Piktogramme. Die Widerstandsprüfungen werden auf der Handinnenfläche von neuen Handschuhen durchgeführt.
Die EG-Kennzeichnung auf jedem Handschuh bedeutet, dass er den wesentlichen Anforderungen der Europäischen.
Verordnung (EU) 2016/425 hinsichtlich der Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Entspricht: Unschädlichkeit, Komfort und Fingerfertigkeit...

3. ZERTIFIZIERUNG :
Diese Handschuhe werden einer EG-Baumusterprüfung unterzogen, die von einer zugelassenen Prüfstelle durchgeführt wird.
Entweder durch Nr. 0072 - IFTH - Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex Frankreich
Oder durch Nr. 0075 - CTC - 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex Frankreich
Oder durch Nr. 321 - SATRA - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom
Siehe Konformitätserklärung. Die EU-Konformitätserklärung kann auf www.groupe-rg.com abgerufen werden.

4. SICHERHEITSHINWEISE :
NICHT FLÜSSIGKEITSDICHT. NICHT ZU VERWENDEN GEGEN CHEMISCHE UND THERMISCHE GEFAHREN.
Das Tragen des Handschuhs wird nicht empfohlen, bei Gefahr, dass er von einem beweglichen Teil mitgerissen wird.
Für Abstumpfen der Klinge, wenn die Schnittbeständigkeitstest (6.2), sind die Schneidtestergebnisse nur indikativ. In diesem Fall wird der Referenztest der Schnittfestigkeit Testergebnis mit CT (6.3) erreicht werden.
Vor Einsatz der Handschuhe ist eine Sichtprüfung durchzuführen, um eventuelle sichtbare Mängel zu erkennen. Im Zweifelsfall ist der Handschuh nicht zu benutzen.
Das Tragen von beschädigten, verschmutzten oder abgenutzten Handschuhen ist zu vermeiden. Ausschließlich unbegrenzter Schutz der Handfläche.
Bei Handschuhen mit Schlagschutz gilt der Schutz nur für den Handrücken (Mittelhandbereich) und nicht für die Finger.
JEGLICHE ÄNDERUNG DIESER PSA FÜHRT ZUM GARANTIEVERLUST IHRER SCHUTZNIVEAUS

5. UNSCHÄDLICHKEIT :
Die Materialien und Bestandteile des Handschuhs enthalten keine Substanzen in derartigen Mengen, von denen bekannt ist, bzw. bei denen vermutet wird, dass sie zu Beeinträchtigungen der Hygiene oder der Gesundheit des Anwenders unter den vorhersehbaren Einsatzbedingungen führen. Einige Handschuhe enthalten Latex aus NATURGUMMI, der allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei allergischer Reaktion ist zwingend und umgehend ein Arzt zu konsultieren.

6. BEZEICHNUNG : Siehe Tabelle A.

7. GRÖSSEN : Siehe Tabelle A.

8. LAGERUNG :
Lagerung in Kartonverpackung. Lagern der Handschuhe an einem trockenen und kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, damit wird die Designleistung durch Alterung nicht wesentlich beeinträchtigt.
Aufbewahrung abseits von Ozonausstoß. Kein Haltbarkeitsdatum.

9. REINIGUNG :
Keine spezifische Pflege erforderlich. Bei einer Reinigung mit Wasser können die Schutzniveaus nicht mehr garantiert werden.

10. ENTSORGUNG :
Bei abgenutzten Handschuhen besteht die Gefahr einer Kontaminierung durch ansteckende Stoffe oder eine Verschmutzung durch gefährliche Stoffe.
Handschuhe entsprechend den lokal geltenden Vorschriften entsorgen. Keine Deponie oder Verbrennung ohne Kontrolle.

USER MANUAL — EN

PROTECTION GLOVES AGAINST RISKS : MECHANICAL

USE:
These handling gloves are designed primarily to protect the hands from mechanical risks.
These gloves comply with regulation (EU) 2016/425 and essential health and safety requirements and bear the required marking.
It is important to check that the gloves are used only in applications for which they are intended.

2. STANDARDS:
These gloves comply with EN420 :2003 +A1 :2009 (General requirements) and EN388:2016 + A1:2018 (gloves for protection from mechanical risks).
See Table A.

A: Abrasion	(Level 1 to 4)
B: Blade cuts	(Level 1 to 5)
C: Tears	(Level 1 to 4)
D: Perforation	(Level 1 to 4)
E : Resistance to cuts (TDM) in newtons	(Level A to F)
P: Protection from impacts	

A B C D E P
EN388

X: Indicates that the glove has not been tested or that the test method does not seem appropriate due to glove design or material.

For performance levels, see the markings and pictograms shown on the gloves and in Table A. Stress tests are performed on the palms of new gloves.
The CE marking on each glove means that it meets the essential requirements of regulation (EU) 2016/425 relating to Personal Protective Equipment (PPE): Innocuousness, Comfort and Dexterity.

3. CERTIFICATION:
These gloves have undergone an EU type examination, performed by a notified body:
Either No. 0072 - IFTH - Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex France
Or No. 0075 - CTC - 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex France
Or No. 321 - SATRA - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom
See the declaration of conformity. The EU declaration of conformity is available on www.groupe-rg.com.

4. PRECAUTIONS FOR USE:
NO LIQUID TIGHT. NOT FOR USE FOR PROTECTION FROM CHEMICAL AND THERMAL RISKS.
The gloves should not be worn when there is a risk of being caught in moving parts.
If the blade has lost its edge during the cut resistance test (6.2), the cutting test results are only provided for guidance. In that case the reference test will be the cut resistance test result achieved with TDM (6.3).
Before using gloves, perform a visual inspection to detect possible apparent defects. If in doubt, do not use the glove.
Avoid wearing damaged, soiled or worn gloves. Limited protection in the palm of the hand only.
For gloves with impact protection, protection is limited to the back of the hand (metacarpal area) and does not include the fingers.
ANY CHANGES TO THIS PPE WOULD VOID THE GUARANTEED PROTECTION LEVELS.

5. INNOCUOUSNESS :
The materials and components that make up the glove do not contain substances at rates where they are known or suspected to be harmful for the health of the user in the foreseeable conditions of use.
Some gloves contain NATURAL RUBBER latex that may cause allergic reactions. In case of allergic reaction, it is imperative to seek medical attention as soon as possible.

6. DESIGNATION: Refer to Table A.

7. SIZES: Refer to Table A.

8. STORAGE:
Store in cardboard packaging. Store the gloves away from direct sunlight in a dry, cool place, so that design performance is not significantly affected by aging.
Keep them safe from exposure to ozone. No expiry date.

9. CLEANING:
No recommended maintenance. Protection levels shall not be guaranteed if the gloves are washed.

10. ELIMINATION:
Used gloves may be contaminated with infectious or hazardous materials.
Dispose of the gloves in accordance with local regulations. No uncontrolled disposal in landfill or incineration.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN — ES

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS : MECÁNICOS

1. UTILISACIÓN:
Estos guantes de manutención se concibieron esencialmente para proteger las manos contra los riesgos mecánicos.
Estos guantes cumplen el Reglamento (UE) 2016/425 y a las exigencias esenciales de salud y de seguridad y llevan el marcado requerido.
Es importante verificar que estos guantes sean utilizados únicamente en las aplicaciones para las cuales están previstos.

2. NORMAS:
Estos guantes cumplen las normas EN420 :2003 +A1 :2009 (exigencias generales) y EN388:2016 + A1:2018 (guantes de protección contra los riesgos mecánicos). Se indica en el siguiente diagrama.

A: Abrasión	(Nivel 1 a 4)
B: Corte por cuchilla	(Nivel 1 a 5)
C: Desgarro	(Nivel 1 a 4)
D: Perforación	(Nivel 1 a 4)
E : Resistencia a los cortes (TDM) en newtons	(Nivel A a F)
P: Protección contra impactos	

A B C D E P
EN388

X: Indica que el guante no ha estado sometido al examen o que el método de prueba no parece convenir a causa de la concepción del guante o del material.

Para conocer los niveles de rendimiento, ver los marcados y los pictogramas señalados sobre los guantes y en el diagrama A.
Las pruebas de resistencia se realizan sobre la palma de la mano en los guantes nuevos.
El marcado CE fijado sobre cada guante, significa que satisface a las exigencias esenciales de el Reglamento (UE) 2016/425relativas a los Equipos de Protección Individual (ESPIGA): inocuidad, Comodidad y destreza...

3. CERTIFICACIÓN:
Estos guantes están hechos objeto de un examen UE de tipo, realizada por un organismo notificado:
O por Nº 0072 - IFTH - Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex Francia
O por N°0075 - CTC - 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex Francia
O por Nº 321 - SATRA - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom
Consulte la declaración de conformidad. La declaración de conformidad de la UE está disponible en www.groupe-rg.com.

4. PRECAUCIONES DE USO
NO IMPERMEABLE A LOS LÍQUIDOS. NO UTILIZAR CONTRA LOS RIESGOS QUÍMICOS Y TÉRMICOS.
El puerto del guante es desaconsejado cuando existe un riesgo de atrapamiento por piezas en movimiento
Para desputar la cuchilla cuando la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados de las pruebas de corte son sólo indicativos. En este caso, la prueba de referencia será el resultado de la prueba de corte de la resistencia conseguido con CT (6.3).
Antes de utilizar guantes, realizar una inspección visual para descubrir un defecto eventual y aparente. En caso de duda, no utilizar el guante.
Evitar llevar los guantes dañados, manchados o usados. Protección limitada a la palma de la mano únicamente.
Para los guantes con protección contra impactos, la protección se aplica solo al dorso de la mano (zona metacarpiana) y no se aplica a los dedos.
TODA MODIFICACIÓN DE ESTE EPI PROVOCA EL DECAIMIENTO DE LA GARANTÍA DE SUS NIVELES DE PROTECCIÓN

5. INOCUIDAD
Los materiales y los componentes que constituyen el guante no contienen sustancias a tasas tales, como son conocidos o sospechados para tener efectos nefastos sobre la higiene o la salud del usuario en las condiciones previsibles de empleo. Ciertos guantes contienen látex de CAUCHO NATURAL susceptible de provocar reacciones alérgicas. En caso de reacción alérgica, es imperativo consultar a un médico en los plazos más breves.

6. DENOMINACIÓN: Se indica en el diagrama A

7. TALLAS: Se indica en el diagrama A

8. ALMACENAJE
Almacenage en caja de cartón. Almacenar en lugar sin luz directa del sol, seco y fresco para que el rendimiento del diseño no se vea afectado significativamente por el envejecimiento.
Proteger de toda exposición al ozone. No hay fecha de caducidad.

9. LIMPIEZA
Ningún mantenimiento preconizado. En caso de lavado, los niveles de protección no pueden seguir garantizados.

10. ELIMINATION
Los guantes usados corren peligro de estar contaminados por agentes infecciosos o manchados por materias peligrosas.
Los guantes deben ser eliminados según la reglamentación local. Ninguna descarga o incineración sin control.

ISTRUZIONI PER L'USO — IT

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI : MECCANICI

USO:
Questi guanti di movimentazione sono progettati principalmente per proteggere le mani contro i rischi meccanici.
Questi guanti sono conformi al regolamento (UE) 2016/425 e alle normative base sulla salute e la sicurezza e riportano il marchio richiesto. È importante controllare che i guanti siano utilizzati solo per le applicazioni cui sono destinati.

2. NORME:
Questi guanti sono conformi alle norme EN420 :2003 +A1 :2009 (requisiti generali) e EN388:2016 + A1:2018 (guanti di protezione contro i rischi meccanici). Vedere tabella A.

A: Abrasione	(Livello da 1 a 4)
B: Taglio da lama	(Livello da 1 a 5)
C: Strappo	(Livello da 1 a 4)
D: Perforazione	(Livello da 1 a 4)
E : Resistenza al taglio (TDM) in newton	(Livello da A a F)
P: Protezione contro gli impatti	

A B C D E P
EN388

X: indica che il guanto non è stato sottoposto a esame o che il metodo di prova non sembra adeguato alla progettazione del guanto o del

materiale. Per i livelli di prestazioni, fare riferimento alle marcature e ai pittogrammi riportati sui guanti e alla Tabella A
Le prove di stress sono state eseguite sul palmo della mano, su quanti novi.
La marcatura su ogni guanto CE indica la conformità ai requisiti essenziali del regolamento (UE) 2016/425 di Protezione Individuale (DPI): Sicurezza, comfort e destrezza...

3. CERTIFICAZIONE:
Questi guanti sono stati oggetto di un esame UE di tipo, realizzato da un organismo notificato: O
da parte di n. 0072 - IFTH - Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex Francia
O da parte di n. 0075 - CTC - 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex Francia
O da parte di n. 321 - SATRA - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom
Fare riferimento alla dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità UE è disponibile su www.groupe-rg.com.

4. PRECAUZIONI DI IMPIEGO:
NON A TENUTA STAGNA. NON UTILIZZARLI SE A RISCHIO CHIMICO E TERMICO.
Si sconsiglia di indossare guanti quando vi è il rischio di restare impigliati nelle parti in movimento.
In caso di ottundimento della lama nel corso del test di resistenza al taglio (6.2), i risultati di tale test sono solo indicativi. In tale caso, il test di riferimento sarà il risultato del test di resistenza al taglio ottenuto con CT (6.3).
Prima di utilizzare dei guanti, eseguire un controllo visivo per individuare eventuali difetti visibili. In caso di dubbio, non utilizzare i guanti.
Evitare di indossare guanti danneggiati, sporchi o usurati. Protezione limitata al solo palmo della mano.
Per i guanti che offrono protezione contro gli urti, si precisa che la protezione è efficace solo sul dorso della mano (zona metacarpale) e non è presente sulle dita.
QUALSIASI MODIFICA A A QUESTO PPE COMPORTA L'ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA AI SUOI LIVELLI DI PROTEZIONE.

5. SICUREZZA:
I materiali e i componenti che costituiscono il guanto non contengono sostanze a tassi tali per essere considerati noti o sospetti di avere effetti negativi sulla igiene o la salute dell'utilizzatore nelle condizioni di impiego prevedibili. Alcuni guanti contengono gomma di lattice naturale che potrebbe causare reazioni allergiche. In caso di reazione allergica, consultare immediatamente un medico.

6. DENOMINAZIONE: fare riferimento alla tabella A.

7. MISURE: Fare riferimento alla tabella A.

8. CONSERVAZIONE:
Stoccaggio in scatole di cartone. Conservare i guanti lontano dalla luce solare diretta e in un luogo fresco e asciutto, in modo che le prestazioni del design non siano influenzate in modo significativo dall'invecchiamento.
Tenere al sicuro da esposizione all'ozono. Nessuna data di scadenza.

9. PULIZIA:
Nessuna manutenzione raccomandata. In caso di lavaggio, i livelli di protezione non sono più garantiti.

10. SMALTIMENTO **:**
I guanti usati rischiano di essere contaminati da agenti infettivi o contaminati da sostanze pericolose.
I guanti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. Nessun interramento o incenerimento senza controllo.

GEBRUIKSAANWIJZING — NL

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN RISICO'S : MECHANISCH

1. GEBRUIK :
Deze handschoenen zijn essentieel gemaakt om de handen te beschermen tegen mechanische risico's. Deze handschoenen zijn conform de Europese Verordening (EU) 2016/425; ze voldoen verder ook aan de essentiële eisen inzake gezondheid en veiligheid en dragen de vereiste markering.
Het is belangrijk erop toe te zien dat deze handschoenen enkel gebruikt worden voor de toepassingen waarvoor ze voorzien zijn.

2. NORMEN :
Deze handschoenen zijn conform de normen EN420 :2003 +A1 :2009 (algemene vereisten) en EN388:2016 + A1:2018 (beschermende handschoenen tegen mechanische risico's). Cfr tabel A.

A: Abrasieweerstand	(Niveau 1 tot 4)
B: Snijweerstand (Weerstand tegen snijden)	(Niveau 1 tot 5)
C: Scheurweerstand	(Niveau 1 tot 4)
D: Perforatieweerstand	(Niveau 1 tot 4)
E : Snijweerstand (TDM) in Newton	(Niveau A tot en met F)
P: Bescherming tegen stoten	

A B C D E P
EN388

X : Betekent dat de handschoen niet onderworpen werd aan een examen of dat de testmethode niet overeenstemt met de conceptie van de handschoen of het materiaal waaruit ze bestaat.

Om het prestatieniveau te kennen, cfr de markeringen en de pictogrammen in tabel A.
De weerstandstesten worden uitgevoerd op de handpalm van nieuwe handschoenen .
DE EG markering op elke handschoen betekent dat ze voldoet aan de essentiele eisesen van de Europese Verordening (EU) 2016/425 met betrekking tot de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM): Veiligheid, Comfort en Vingergevoeligheid...

3. CERTIFIERING :
Deze handschoenen werden onderworpen aan een type examen EG, uitgevoerd door een erkend organisme:
Hetzij door N° 0072 - IFTH - Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex France
Hetzij door N°0075 - CTC - 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex France
Hetzij door N° 321 - SATRA - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom
Wij verwijzen naar de EU-conformiteitsverklaring, die beschikbaar is op www.groupe-rg.com.

4. GEBRUIKSAANWIJZING :
NIET WATERDICHT. NIET TE GEBRUIKEN BIJ CHEMISCHE OF THERMISCHE RISICO'S.
Het dragen van de handschoen wordt afgeraden als er een risico bestaat meegesleurd te worden door bewegende stukken
Voor afstomping het mes wanneer de snede weerstand-test (6.2), de snij testresultaten zijn slechts indicatief. In dit geval zal de referentietest de snijweerstand testresultaat bereikt met CT (6.3) zijn.
Vooraleer de handschoen te gebruiken dient een zichtbare inspectie uitgevoerd te worden om eventuele gebreken vaste te stellen.
Ingeval van twijfel de handschoen niet gebruiken.
Voorkom het dragen van beschadigde handschoenen of handschoenen die gebruikt zijn. Beperkte bescherming enkel aan de handpalm.
Bij handschoenen met bescherming tegen impact is alleen de rug van de hand (middenhandsbeentje) beschermd, de vingers zijn niet beschermd.
ELKE WIJZIGING VAN DIT PBM VALT NIET ONDER GARANTIE VAN DE BESCHERMINGSFACTOR.

5. VEILIGHEID :
De materialen en componenten die deeluitmaken van de handschoen bevatten geen zodanige hoeveelheid substantie dat ze nefaste effecten zouden hebben op de hygiene en de veiligheid van de gebruiker bij normaal voorzien gebruik. Bepaalde handschoenen bevatten latex van NATUURLIJK RUBBER die allergische reacties kunnen veroorzaken. Ingeval van een allergische reactie dient men zo snel mogelijk een dokter te raadplegen.

6. BENAMING : Zie tabel A.

7. MATEN : zie tabel A.

8. STOCKAGE :
Stockage in een kartonnen verpakking. De handschoenen vrijwaren van direct zonlicht en bewaren in een droge, zodat de ontwerpprestaties niet significant worden beinvloed door veroudering.
Vrijwaren van ozonblootstelling. Geen vervaldatum.

9. REINIGING :
Geen reiniging voorzien. Ingeval de handschoenen gereinigd worden kan de beschermingsfactor niet meer gegarandeerd worden.

10. VERNIETIGING :
De gebruikte handschoenen kunnen besmet worden door infectie of aangetast worden door gevaarlijke stoffen.
De handschoenen dienen vernietigd te worden overeenkomstig de lokale wetgeving. Niet wegwerpen of verbranden zonder controle.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА — BG

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ СРЕЩУ РИСКОВЕ: МЕХАНИЧНИ

1. УПОТРЕБА
Тези работни ръкавици са предназначени предимно да защитават ръцете срещу механични рискове. Ръкавиците отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 г., и са от съществено значение за здравето и безопасността, като също така носят необходимото обозначение. Важно е да се уверите, че ръкавиците се използват изключително и само за това, за което са предназначени.

2. СТАНДАРТИ:
Ръкавиците отговарят на стандарти EN420 :2003 +A1 :2009 (общи изисквания) и EN388:2016 + A1:2018 (ръкавици за защита от механични рискове). За справка вж. таблица A.

A: Протриване	(ниво 1 — 4)
Б: Срязване с нож	(ниво 1 — 5)
В: Разкъсване	(ниво 1 — 4)
Г: Перфорация	(ниво 1 — 4)
Д: Устойчивост на рязане (TDM) в нютони	(ниво A — F)
P: Противоударна защита	

A B C D E P
EN388

X : Показва, че ръкавицата не е преминала изпитвания или методът на изпитване не е подходящ за дизайна или материала, от който е изработена.

За запознаване с нивата на ефективност вж. обозначенията и пиктограмите на ръкавиците и таблица A. Изпитванията на устойчивостта са проведени с нови ръкавици върху дланта.
Обозначението CE върху всяка ръкавица означава, че тя отговаря на съществените изисквания на Регламент (ЕС) 2016/425 на Съвета относно личните предпазни средства (ЛПС): безопасност, комфорт, сръчност...

3. СЕРТИФИЦИРАНЕ:
Тези ръкавици са преминали изпитване от тип CE, извършено от оправомощен орган:
Във връзка с № 0072 — IFTH — Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex Франция
Във връзка с № 0075 — CTC - 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex Франция
Във връзка с № 321 — SATRA — Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD Обединено кралство
Вижте декларацията за съответствие. ЕС декларацията за съответствие е налична на интернет адрес: www.groupe-rg.com.

4. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА:
НЕ СА ХЕРМЕТИЗИРАНИ СРЕЩУ ПРОНИКВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ. ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ТЕРМИЧНИ И ХИМИЧНИ РИСКОВЕ.
Носенето на ръкавиците е препоръчително при рискове от захващане от движещи се части.
Поради притъпяване на острието при изпитванията за устойчивост на рязане (6.2) резултатите от изпитването са ориентировъчни. В такъв случай контролните стойности от изпитването за устойчивост на рязане ще бъдат резултатите от изпитването с TDM (6.3). Преди използването на ръкавиците проверете визуално за наличието на дефекти. В случай на съмнение не използвайте ръкавиците.
Избягвайте носенето на повредени, замърсени или износени ръкавици. Защитата е ограничена само до дланта.
При ръкавици със защита срещу удар защитата се отнася само за обратната страна на дланта (метакарпалната област) и не включва пръстите.
ПРОМЕНИ, НАПРАВЕНИ В ТОЗИ АРТИКУЛ, ВОДЯТ ДО ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА НИВОТО НА ЗАЩИТА

5. БЕЗОПАСНОСТ:
Материалите и компонентите, от които са изработени ръкавиците, не съдържат вещества над нива, за които е известно, че могат да имат неблагоприятно въздействие върху здравето на потребителя при използването на ръкавиците по предназначение. Някои ръкавици съдържат латекс от ЕСТЕСТВЕН КАУЧУК, който може да причини алергични реакции. В случай на алергична реакция незабавно проведете задължителна консултация с лекар.

6. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За справка вж. таблица A.

7. РАЗМЕРИ: За справка вж. таблица A.

8. СЪХРАНЕНИЕ:
Ръкавиците се съхраняват в картонена опаковка. Да се пазят от пряка слънчева светлина на сухо и проветриво място, така че производителността на дизайна да не се влияе значително от остаряването.
Да се пазят от излагане на озон. Ръкавиците нямат срок на годност.

9. ПОЧИСТВАНЕ:
Не се препоръчва поддръжка. След измиване не може да се гарантира нивото на защита.

10. УНИЩОЖАВАНЕ СЛЕД ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА:
Използваните ръкавици може да са замърсени със заразни вещества или опасни материали. Ръкавиците трябва да бъдат унищожавани съгласно местните нормативни актове. Да не се изхвърлят или изгарят неконтролирано.

FR DE EN
ES IT NL
BG RO SR
AR

3980105

ERGOS

RG SAFETY
817, rue Nicéphore Niepce
ZAC de la Fouillouse
69800 SAINT PRIEST — FRANCE
Tél. : +33(0)4 72 23 24 30
Fax : +33(0)4 72 23 71 99
www.groupe-rg.com

FR DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

V2.10/2023

Tableau A / Tabelle A / Table A / Diagrama A

Tabella A / Tabel A / Tabela A

CODE	DESCRIPTION	EN388	LABORATORY	SIZE	PACKAGING
3980105	HDPE (High Density Polyethy-lene), Polyester, Glassfiber, Spandex / PU palm	4X42 C	CTC	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	10 pairs / 100 pairs

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE — RO

MĂNUŞI DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR : MECANICE

1. UTILIZARE:
Aceste mănuşi de manutenţiune sunt concepute mai ales pentru protejarea mâinilor împotriva riscurilor mecanice. Aceste mănuşi sunt conforme regulamentului (UE) 2016/425 şi exigenţelor esenţiale de sănătate şi de securitate şi sunt marcate conform cerinţelor. Este important să se verifice ca aceste mănuşi să fie folosite numai în cadrul activităţilor pentru care acestea au fost prevăzute.

2. NORME:
Aceste mănuşi sunt conforme normelor EN420 :2003 +A1 :2009 (exigenţe generale) şi EN388:2016 + A1:2018 (mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice). Vezi tabelul A.

A: Abraziune (Nivel 1 la 4)
B: Tăiere prin tranşare (Nivel 1 la 5)
C: Sfârtecare (Nivel 1 la 4)
D: Perforare (Nivel 1 la 4)
E: Rezistenţă la tăiere (TDM) în Newtoni (Nivel A la F)
P: Protecţie împotriva impacturilor

A B C D E P
EN388

X : Indică faptul că mănuşa nu a fost testată sau că metoda de testare nu pare a fi adecvată din cauza concepţiei mănuşii sau din cauza materialului.

Pentru a cunoaşte nivelul de performanţă, vezi inscripţiile şi pictogramele de pe mănuşi şi din tabelul A. Testele de rezistenţă sunt realizate pe partea palmei, pe mănuşi noi.
Marca CE aplicată pe fiecare mănuşă, înseamnă că aceasta corespunde principalelor exigenţe ale regulamentului (UE) 2016/425 cu privire la Echipamentele de Protecţie Individuală (EPI) : Inocuitate, Confort şi Dexteritate...

3. CERTIFICARE :
Aceste mănuşi au fost supuse unui examen UE de tip, realizat de o instituţie autorizată :
Fie de Nº 0072 - IFTH - Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex France
Fie de Nº0075 - CTC - 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex France
Fie de Nº 321 - SATRA - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom
Vezi declaraţia de conformitate. Declaraţia de conformitate UE este disponibilă pe www.groupe-rg.com.

4. PRECAUTII DE UTILIZARE :
NU SUNT ETANŞE LA LICHIDE. NU SE FOLOSESC ÎN CAZ DE RISC CHIMIC ŞI TERMIC.
Portul mănuşii nu este indicat în cazul unui risc de prindere a mănuşii între piese mecanice în mişcare.
În cazul pierderii ascuţişului lamei de testarea rezistenţei la tăiere (6.2), rezultatele testelor de tăiere nu sunt decât indicative. În acest caz testul de referinţă va fi rezultatul testului de rezistenţă la tăiere realizat cu TDM (6.3). Înaintea folosirii mănuşilor, se va realiza o inspecţie vizuală pentru a detecta o eventuală defecţiune aparentă. Dacă există dubii, nu se vor folosi mănuşile. Se va evita portul unor mănuşi deteriorate, murdare su uzate. Protecţia este limitată numai la palma mâinii.
Pentru mănuşile cu protecţie împotriva impacturilor, protecţia se aplică doar pe dosul mâinii (zona metacarpiană) şi nu pe degete.
ORICE MODIFICARE ADUSĂ ACESTUI E.P.I. DUCE LA ANULAREA GARANŢIEI NIVELURILOR DE PROTECŢIE.

5. INOCUITATE :
Materialele şi componentele din care sunt constituite mănuşile nu conţin substanţe în astfel de proporţii ca să fie cunoscute ca având efecte nefaste asupra igienei sau a sănătăţii utilizatorului în condiţii de utilizare previzibile. Anumite mănuşi conţin latex din CAUCIUC NATURAL susceptibil de a provoca reacţii alergice. În caz de reacţie alergică, este imperativ să fie consultat un medic în cel mai scurt timp.

6. DENUMIRE : Vezi tabelul A.

7. MĂRIMI : Vezi tabelul A.

8. DEPOZITARE :
Depozitare în ambalaje din carton. Mănuşile vor fi depozitate la adăpost de razele directe ale soarelui şi într-un loc uscat şi rece, astfel încât performanţa de proiectare nu este afectată semnificativ de îmbătrânire.
Păstraţi-le la adăpost de orice expunere la ozon. Nu au dată de expirare.

9. CURĂŢARE :
Nu se preconizează nici o întreţinere. În caz de spălare, nivelul de protecţie nu mai poate fi garantat.

10. ELIMINARE :
Mănuşile uzate riscă să fie contaminate cu agenţi infecţioşi sau murdărite cu substanţe periculoase. Mănuşile trebuie eliminate conform regulamentelor locale. Nu se aruncă la deşeuri şi nu se incinerează fără control.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU — SR

RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD OPASNOSTI: MEHANIČKIH

1. UPOTREBA:
Ove rukavice za rukovanje su osmišljene prvenstveno za zaštitu ruku od mehaničkih opasnosti. U skladu su sa Evropskom Uredbom (EU) 2016/425. godine, kao i osnovnim zdravstvenim i bezbednosnim uslovima te nose propisane oznake. Važno je obezbediti da se rukavice koriste isključivo za namenu za koju su predviđene.

2. NORME:
Ove rukavice su u skladu sa normama EN420 :2003 +A1 :2009 (opšti uslovi) i EN388:2016 + A1:2018 (rukavice za zaštitu od mehaničke opasnosti). Vidi tabelu A.

A: Habanje (nivo 1 do 4)
B: Rezanje presecanjem (nivo 1 do 5)
C: Trganje (nivo 1 do 4)
D: Probijanje (nivo 1 do 4)
E: Otpornost na presecanje (TDM) izražena u njutnima (nivo A do F)
P: Zaštita od udarca

A B C D E P
EN388

X: Ukazuje na to da rukavica nije bila predmet ispitivanja odnosno da je pokusna metoda neprikladna zbog dizajna rukavice ili materijala.

Za uvid u nivoe traženih svojstava videti oznake i piktograme naznačene na rukavicama i u tabeli A. Testovi otpornosti se provode na dlanu ruke za vreme nošenja novih rukavica.
Oznaka CE stavljena na svaku rukavicu ukazuje na to da su ispunjeni osnovni uslovi Evropske Uredbom (EU) 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi (LZO): bezbednost, udobnost i efikasnost.

3. SERTIFIKATI:
Ove rukavice su bile predmet EU tipskog ispitivanja koje provodi ovlašćeno telo:
N° 0072 - IFTH - Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex Francuska
N° 0075 - CTC - 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex Francuska ili
N° 321 - SATRA - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD Velika Britanija
Pogledajte izjavu o usaglašenosti. Izjava o usaglašenosti EU dostupna je na www.groupe-rg.com.

4. MERE OPREZA:
PROPUSNE NA TEČNOSTI. NE KORISTITI U SLUČAJU HEMIJSKIH I TERMIČKIH OPASNOSTI.
Korišćenje rukavice se ne preporučuje kada postoji opasnost da se zahvati pokretnim predmetom.
U slučaju otupljivanja oštrice tokom testa na otpornost na presecanje (6.2), rezultati testa presecanja su samo indikativni. U tom slučaju, referentni test će biti rezultat testa otpornosti na presecanje ostvaren sa TDM-om (6.3). Pre upotrebe rukavice izvršite vizuelni pregled radi otklanjanja mogućeg očitog oštećenja. U slučaju sumnje, ne koristite rukavicu. Izbegavajte nošenje oštećenih, zaprljanih ili istrošenih rukavica. Zaštita je ograničena isključivo na dlan ruke.
Za rukavice sa zaštitom od udaraca, zaštita se odnosi samo na nadlanicu (metakarpalni deo), a ne na prste.
SVAKA PROMENA OVOG LZO-a UZROKUJE GUBITAK GARANCIJE NJEGOVIH NIVOA ZAŠTITE.

5. BEZBEDNOST:
Materijali i sastojci od kojih je izrađena rukavica ne sadrže materije u meri za koju je poznato ili se sumnja da ima pogubne efekte po higijenu ili zdravlje korisnika u uslovima koji su predviđeni za upotrebu. Neke rukavice sadrže lateks od PRIRODNOG KAUČUKA koji može da izazove alergijske reakcije. U slučaju alergijske reakcije, treba se što pre obratiti lekaru.

6. OZNAKA: Vidi tabelu A.

7. VELIČINA: Vidi tabelu A.

8. ČUVANJE:
Čuvajte u kartonskoj ambalaži. Zaštitite rukavice od izravnog sunčevog zračenja i čuvajte ih na suvom i hladnom mestu, тако да старење не утиче значајно на перформансе дизајна.
Čuvajte ih zaštićene od izlaganja ozonu. Nema datuma isteka veka trajanja.

9. ODRŽAVANJE:
Nema preporučenog održavanja. U slučaju pranja, nivoi zaštite ne mogu da se garantuju.

10. ODLAGANJE:
Rabljene rukavice mogu da budu zagađene zaraznim klicama ili zaražene opasnim materijama. Rukavice treba da se odlože prema lokalnim propisima. Nemojte da ih odlažete ili spaljujete bez nadzora.

إرشادات — AR

قفازات واقية من الأخطار الميكانيكية

1. طريقة الاستعمال
تم تصميم قفازات الصيانة هذه خصيصا لحماية اليدين من المخاطر الميكانيكية. هذه القفازات مطابقة للتعليمة و تنظيم الاتحاد الأوروبي 2016/425 المؤرخ في ولمتطلبات الصحّة والأمان كما أنها تحمل العلامات المطلوبة. من المهم الحرص على استعمال هذه القفازات فقط للأشغال التي صمّمت خصيصا من أجلها.

2. المعايير:
هذه القفازات مطابقة للمعايير EN420 :2003 +A1 :2009 المتطلّبات العامة) و EN388:2016 + A1:2018 (قفازات الحماية من الأخطار الميكانيكية). أنظر الجدول أ:

أ: الكشط (المستوى 1 إلى 4)
ب: القطع إلى شرائح (المستوى 1 إلى 5)
ج: التمزق (المستوى 1 إلى 4)
د: الثقب (المستوى 1 إلى 4)
ت: مقاومة ضد القطع (TDM)بالنيوتن (المستوى أ إلى و)
ث: حماية ضد الصدمات

A B C D E P
EN388

ك: يشير إلى أن القفازات لم تخضع للمراجعة أو أن طريقة الاختبار لا تبدو مناسبة بسبب تصميم القفاز أو المادة التي صنع بها.
للتعرف على مستويات الأداء، يجب النظر إلى العلامات و الرموز الموجودة على القفازات و إلى الجدول أ. يتم إجراء اختبارات المقاومة على راحة اليد على القفازات الجديدة.
تعني علامة CE المطبوعة على كل قفاز أنها مطابقة لجميع المتطلبات الأساسية الخاصة الواردة في التعليمة الأوروبي 2016/425 و المتعلقة بوسائل الحماية الفردية (و ج ف) السلامة، الراحة و خفّة اليد....

3. المصادقة:
خضعت هذه القفازات لفحص من نوع CE، قامت بإجرائه الهيئة المختصة:
إما من قبل الرقم 0072 - IFTH - نهج غي دو كولونغ 69134 إيكولي سديكس فرنسا
Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex France
إما بالرقم 0075 - CTC - 4 شارع هيرمان فرانكل 69367 ليون سديكس فرنسا
rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex France 4
إما بالرقم 321 - SATRA - طريق ويندام، طريق تيلفورد - كاترينغ، نورت هامبتون NN16 8SD المملكة المتحدة.
Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom
أنظر إعلان المطابقة. إعلان الاتحاد الأوروبي للمطابقة متاح على www.groupe-rg.com.

4. احتياطات الاستعمال:
غير مقاومة للسوائل. لا تستعمل ضد المخاطر الكيميائية والحرارية.
لا ينصح بارتداء القفازات عند وجود خطر تلقفها بسبب إجراء متحركة.
في حالة ضعف الشفرة خلال إجراء اختبار مقاومة النقطع (6.2)، تعتبر نتائج اختبار القطع إرشادية فقط. في هذه الحالة يكون الاختبار المرجعي هو نتيجة اختبار مقاومة القطع الذي يتم إجراؤه بواسطة TDM 6.3. قبل استعمال القفازات، يجب إجراء فحص بصري للكشف عن العيوب الظاهرة المحتملة. في حالة الشك، لا ينبغي استعمال القفاز. يجب تفادي ارتداء القفازات البالية، المتسخة أو البالية. حماية محدودة في راحة اليد فقط.
بالنسبة للقفازات مع حماية ضد الصدمات، تنطبق الحماية فقط على الجزء الخلفي من اليد (منطقة المشط) ولا تنطبق على منطقة الأصابع.
كل تعديل يجرى على وسائل الحماية الفردية يسبب انقضاء ضمان مستويات الحماية الخاصة بها.

5. السلامة:
إن المواد الأوّلية والعناصر المكوّنة للقفاز لا تحتوي على مواد ذات نسب معروف عنها أو يشتبه في كونها تحمل آثارا سلبية على سلامة أو صحّة مستعملها وفقا لشروط الاستعمال المحدّدة. تحتوي بعض القفازات على المطاط الطبيعي الذي قد يسبب الحساسية. في حالة وجود حساسية، يجب استشارة طبيب في أقرب وقت ممكن.

6. التعيين: أنظر الجدول أ:

7. المقاسات: أنظر الجدول أ:

8. التخزين :
تخزّن في علب كرتون. يجب تخزين القفازات بعيدا عن ضوء أشعة الشمس، في مكان جاف وبارد بحيث لا يتأثر أداء التصميم بشكل كبير بالشيخوخة.
يجب حفظها بعيدا عن الأوزون. لا يوجد تاريخ انتهاء الصلاحية

9. التنظيف:
عدم وجود توصيات للصيانة في حالة غسلها، تصبح مستويات الحماية غير مضمونة.

10. التخلّص من القفازات:
يمكن أن تكون القفازات المستعملة مملوءة بعوامل معدية أو ملوّثة بمواد خطرة. يجب التخلّص من القفازات وفقا للقانون المحلي. لا يجب رميها في النفايات أو حرقها دون رقابة.