

ORLY S3 SRC



FT572012 - Mise à Jour SR 09-2013

 Code: **572012**

DESCRIPTION

- Chaussures basse de sécurité cuir type derby, composite et amagnétique.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par languette matelassée cuir. Laçage par oeillets amagnétiques.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D.

POINTURES

- 35 au 48

Grille de pointures :

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

UTILISATION

- Chaussures basse de sécurité multi-usages, totalement amagnétique.

POIDS

- Pointure 42 : 1172g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 572012 ORLY 2 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/17365/10 Rev.1 du 3 janvier 2013 par le laboratoire CIMAC (0465)

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.36	0.29	0.19	0.15	SRC