

LIMA S3 SRC



FT541002I - Mise à jour AB 04-2016

Code: **541002I**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses fonctionnelles.
- Tige cuir fleur pigmenté.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par languette cuir. Laçage par œillets.
- Quartier arrière doublé toile.
- Première de propreté toile sur mousse.
- Embout de sécurité 200 joules.
- Semelle antiperforation inox.
- Semelage PU2D.

POINTURES

- 35 au 48

Grille de pointures :

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POIDS

- Pointure 42 : 1130g

UTILISATION

- Chaussures de sécurité basses multi-usages.

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologué sous la référence 541002I LIMA suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type 0075/021/161/06/13/0515 EXT 01/03/16 délivrée le 30 mars 2016 par le laboratoire CTC (075).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007

SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.42	0.39	0.18	0.15	SRC