

LE TOUT PREMIER ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE CONÇU POUR LA SOUDURE, LE MEULAGE ET LES APPLICATIONS À HAUTE TEMPÉRATURE

DURABLE

Sangle renforcée avec fibre Nomex®/Kevlar®, résistante aux étincelles, aux particules de soudure et aux températures élevées.

POLYVALENT

5 configurations Nano-Lok™ différentes, avec longe simple ou double, et possibilité d'ancrage au niveau du pied afin de répondre aux besoins spécifiques.

SÛR

Protection contre l'arc flash de 8 calories (8 cal/cm²), pour le travail à haute température tel que la soudure, le meulage et le travail au chalumeau. Respecte ou dépasse les normes de l'industrie CE EN360:2002.



POUR LE
TRAVAIL
À HAUTE
TEMPÉRATURE



CARACTÉRISTIQUES DE ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE NANO-LOK™ POUR LE TRAVAIL À HAUTE TEMPÉRATURE

Boucle d'ancrage pivotante

Carter résistant aux chocs

Indicateur de chute

Mousqueton 16 kN (3.600 lb)

Connecteur direct à la sangle d'ancrage du harnais

Arrêt de chute automatique à déclenchement rapide

Sangle Kevlar® renforcée

Icône Travail à haute température pour identifier rapidement et facilement les produits pour le travail à haute température

REF: 3101521

Longe simple
Mousqueton automatique en acier en extrémité de la sangle
Ouverture 63 mm
1,6 kg – 2 m



POUR LE TRAVAIL À HAUTE TEMPÉRATURE



REF: 3101522

Longe simple
Mousqueton automatique en aluminium en extrémité de la sangle
Ouverture 57 mm
1,5 kg – 2 m



REF: 3101523

Longe simple
Mousqueton automatique en acier
Ouverture 19 mm
1,6 kg – 2 m



REF: 3101524

Double longues
Mousqueton automatique en acier extrémité de la sangle
Ouverture 63 mm
3,1 kg – 2 m



REF: 3101525

Double longues
Mousqueton automatique en aluminium en extrémité de la sangle
Ouverture 57 mm
3,2 kg – 2 m

SPÉCIFICATIONS:

Sangle renforcée avec fibre* Nomex® / Kevlar® Résistant aux étincelles et aux particules de soudure Résistance à l'arc flash de 8 cal/cm2

Certification CE EN360 : 2002

Capacité : 140 kg

Niveau de raccordement : Ancrage au niveau du pied

Longueur = 2 m

*DuPont™, Kevlar® et Nomex® sont des marques commerciales ou déposées d'E.I. du Pont de Nemours and Company.



CAPITAL SAFETY GROUP, EMEA

Le broc Center, Z.I. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc Cedex, FRANCE
t: +33 (0) 4 97 10 00 10 f: +33 (0) 4 93 08 79 70

5a Merse Road, North Moons Moat
Redditch, B98 9HL, UK
t: +44 (0) 1527 548 000 f: +44 (0) 1527 591 000

00 800 999 55500

information@capitalsafety.com

capitalsafety.com

Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document sont protégées par le droit d'auteur ; aucune partie de cette publication ne doit être reproduite ou transmise sous aucune forme ni par aucun moyen, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autrement, ou archivée dans un système de recherche documentaire, sans l'autorisation écrite préalable de Capital Safety.